ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"
Москва, ул. Гиляровского 47, стр.5,
тел. +7 (495) 925 55 75
факс+7 (495) 925 8155
e-mail: info@tn.ru

Построим лучшее вместе!

Технический лист №5.06. Версия от 03.2011

Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ

Описание продукции:

Трехслойный материал, в середине которого находится эластичная полипропиленовая микропористая мембрана, скрепленная с двух сторон нетканым полипропиленовым полотном. Мембрана устойчива к воздействию плесени и бактерий, УФ-излучению.

Область применения:

Основная функция мембран – защита теплоизоляционного слоя в системах скатной кровли и фасадов от вредного воздействия воды, ветра, пыли. Может использоваться до трех месяцев в качестве временного кровельного покрытия.

Благодаря высокой паропроницаемости, мембраны способствуют выходу из строительных конструкций излишней влаги, которая в случае накопления создает идеальную среду для распространения грибка и размножения микроорганизмов.

Физико-механические характеристики:

Название	Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ	Мембрана супердиффузионная оптима ТехноНИКОЛЬ	Мембрана супердиффузионная усиленная ТехноНИКОЛЬ
Масса 1м^2, гр.	90	110	150
Разрывная нагрузка, Н/5 см	160	180	230
Паропроницаемость, гр/(м^{2}сут)	1100	1000	1000
Сопротивление паропроницанию (м2*ч*Па/мг)	0,09	0,08	0,1
Водоупорность, м вод. столба	≥ 2	≥ 2	≥ 2

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению гибкой черепицы SHINGLAS в скатных крышах», «Инструкции по монтажу гибкой черепицы Shinglas», «Инструкции по монтажу композитной черепицы Luxard»