ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"
Москва, ул. Гиляровского 47, стр.5,
тел. +7 (495) 925 55 75
факс+7 (495) 925 8155
e-mail: info@tn.ru

Построим лучшее вместе!

Технический лист № 6.94. Версия от 10.2016

ТЕХНОНИКОЛЬ Aero-D

ТУ 5745-110-72746455-2016

Описание продукции:

Aero-D – воздухововлекающая добавка на основе синтетических поверхностно-активных веществ.
Добавка соответствует ГОСТ 24211 и ТУ 5745-110-72746455-2016.

Область применения:

Aero-D рекомендуется применять для увеличения воздухововлечения бетонной смеси, что приводит к повышению морозостойкости и водонепроницаемости.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Aero-D	Метод испытания
Внешний вид		Прозрачная жидкость бирюзового цвета	п. 4.3 ТУ 5745-110-72746455-2016
Массовая доля воды, не более	%	10	п. 4.4 ТУ 5745-110-72746455-2016
Плотность	г/см^3	1,02	п. 4.5 ТУ 5745-110-72746455-2016
Показатель активности водородных ионов	ед. pH	7,1	п. 4.6 ТУ 5745-110-72746455-201?6

Производство работ:

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010.
Дозировки добавки зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требований к бетонной смеси.
Для производства обычных строительных растворов рекомендуемые дозировки добавки в интервале от 0,1% до 1,5% (по массе раствора добавки) от массы цемента. Дозировки выше 1,5% могут применяться для получения растворов с повышенной водоредукцией и сохранением подвижности.
Дозировки вне рекомендуемого диапазона могут применяться при использовании специальных материалов таких как микросилика, особых условиях окружающей среды, или при производстве бетонных смесей с особыми требованиями. В этом случае необходимо обратиться к техническим специалистам ТехноНИКОЛЬ: 8-800-200-05-65.

Хранение:

Aero-D должна храниться при температуре выше 5° С. В случае замораживания, дать оттаять и хорошо перемешать перед использованием.
Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 10°-25° С – 12 месяцев.

Транспортировка:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Aero-D поставляется в бочках 220л и пластиковых евроконтейнерах 1000л, а так же наливом в автоцистернах.