

Технический лист № 7.43. Версия от 10.2015

## Уплотнительная лента ТехноНИКОЛЬ Tyvek®

Договор поставки № DPSTBI-TNSS 01/15

### Описание продукции:

Уплотнительная лента ТехноНИКОЛЬ Tyvek® изготовлена из вспененного полиэтилена, имеющего закрытые поры, благодаря чему обеспечивается надёжное обжатие гвоздя или шурупа. Имеет клеящий слой, устойчива к старению и воздействию влаги.

### Область применения:

Основная функция уплотнительной ленты ТехноНИКОЛЬ Tyvek® состоит в предотвращении намокания вентиляционной контробрешетки стропильной системы. Лента обеспечивает желоб из ветровлагозащитной пленки над верхней плоскостью утеплителя для беспрепятственного отвода воды от деревянных элементов обрешетки. Рекомендуется применять при температурах выше 0°C. Рабочая температура ленты -50°C ÷ 100°C.



### Основные характеристики:

Наименование показателя	Уплотнительная лента ТехноНИКОЛЬ Tyvek®
Цвет	черный
Размер	60 мм x 20 м
Толщина	4 мм
Плотность	30 кг/м <sup>3</sup>

### Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы Luxard», «Инструкции по монтажу диффузионной мембраны Tyvek и пароизоляции компании DuPont».

### Хранение:

Хранить в сухом, оборудованном системой пожаротушения складе при температуре не ниже от -5°C до +25°C в транспортных пакетах в течение 24 месяцев. Ленты необходимо защищать от прямого воздействия солнечных лучей. Ленты должны храниться в упакованном виде, отдельно по видам, маркам.

### Транспортировка:

Ленты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании в транспортных пакетах, автомобильным и железнодорожным транспортом, допускается только вертикальная установка транспортных пакетов в транспортное средство не создающая угрозы целостности упаковки. При транспортировании лент без транспортных пакетов, допускается как вертикальное, так и горизонтальное положение материала не создающие угрозы целостности упаковки.

### Сведения об упаковке:

Уплотнительная лента ТехноНИКОЛЬ Tyvek® поставляются в виде рулонов размером 60 мм x 20 м в коробках по 5 шт. Коробка содержат этикетку с указанием марки, названием компании, адресом и номером телефона. По внутреннему диаметру тубы расположена печать логотипа компании производителя и название материала.