



СИСТЕМА ТН-ШИНГЛАС Классик

Классическая конструкция холодного чердака



Описание системы:

Классическая система с холодным чердаком по деревянной стропильной системе с высококачественным покрытием из многослойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS. В качестве несущей системы возможно использование стальных и железобетонных конструкций согласно СТО «Крыши с кровлями из гибкой черепицы SHINGLAS и композитной черепицы LUXARD».

Под многослойную черепицу на сплошной настил укладывают подкладочный ковер марки ANDEREP, согласно руководству по применению Гибкой черепицы SHINGLAS, который выполняет функцию дополнительной гидроизоляции наиболее уязвимых мест кровли.

В качестве дощатого настила под многослойную черепицу может использоваться ориентировано-стружечная плита (ОСП-3); фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) и шпунтованная или обрезная доска с относительной влажностью не более 20 %.

Область применения:

Система ТН-ШИНГЛАС Классик успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных зданиях. ТН-ШИНГЛАС Классик имеет высокую надежность и долговечность за счет использования высококачественных сырьевых составляющих.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Деревянная стропильная система	-	-	-	-
2	Разреженная обрешетка	-	-	-	-
3	Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)	-	-	-	-
4*	Подкладочный ковер ANDEREP PROF, ТУ 5774-048-72746455-2011	1.44	м	рулон 40*1	1,125
5	Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, СТО 72746455-3.5.7-2016	5.02	мм	кровельный гонт 1000*317(333); в упаковке 2; 3 кровельных кв.м.	1,03-1,05

* - альтернативный материал – Подкладочный ковер ANDEREP GL. Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA обязателен к применению на всех карнизах и ендовах.

Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу гибкой черепицы Shinglas», «Инструкции по расчету гибкой черепицы Shinglas», СТО «Крыши с кровлями из гибкой черепицы SHINGLAS и композитной черепицы LUXARD».