А-профиль из ПВХ

СТО 72746455-3.9.5-2017

А-профиль из ПВХ для имитации фальца на кровле

Описание продукции:

А-профиль изготавливается из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Применяется совместно с ПВХ мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Приваривается к мембране гомогенно при помощи горячего воздуха.

Область применения:

А-профиль применяется на кровлях из ПВХ мембран для имитации внешнего вида фальцевой кровли. Это позволяет получить не шумящую во время дождя и более надёжную кровлю, идентичную по внешнему виду металлической кровле.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	2000±5	СТО 72746455-3.9.5-2017
Ширина	мм	32±2	-II-
Высота	мм	25±2	-II-

Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Хранение:

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

Транспортировка:

Упаковки с А-профилем транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Длина профиля 2 м, упаковывается в картонные коробки, 50 шт. в коробке.