

Технический лист № 3.40. Версия от 10.2014

Плита ТЕХНО ОЗД

ТУ 5762-004-74182181-2014

Описание продукции:

Плиты **ТЕХНО ОЗД** - это негорючие тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

Область применения:

Плиты **огнезащитные для изоляции дверей ТехноНИКОЛЬ** специально разработаны и предназначены для огнезащитной изоляции противопожарных дверей и ворот.

Основные физико-механические характеристики:



Наименование показателя	Ед. Измерения	Плита ТЕХНО ОЗД 110	Плита ТЕХНО ОЗД 190	Метод испытания
Плотность	кг/м ³	110(±10)	180(±15)	ГОСТ 17177-94
Теплопроводность декларируемая,	Вт/м*К, λ ₁₀	0,037	0,038	ГОСТ 7076-99
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее	кПа	10	20	ГОСТ EN 826-2011
Влажность по массе, не более	%	0,5	0,5	ГОСТ 17177-94
Водопоглощение по объему, не более	%	1,5	1,5	ГОСТ EN 1609-2011
Содержание органических веществ, не более	%	3,0	3,0	ГОСТ 17177-94
Горючесть	Степень	НГ	НГ	ГОСТ 30244-94

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Длина	мм	1200, 2400	ГОСТ EN 822-2011
Ширина	мм	1200	ГОСТ EN 822-2011
Толщина	мм	40-160	ГОСТ EN 823-2011

Производство работ:

Монтаж плит в каркас противопожарных дверей и ворот, как огнезащитный наполнитель, осуществляется исходя из конструктивных особенностей, на основании технической документации производителя дверей и ворот.

Хранение:

Хранение на крытах складах, не допуская воздействия атмосферных осадков.

Транспортировка:

При транспортировке беречь от повреждения и воздействия влаги.

Сведения об упаковке:

Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку