

Технический лист № 7.41. Версия от 09.2015

Лента бутиловая двусторонняя

По контракту №101 от 10.01.12

Описание продукции:

Самоклеящаяся бутил-каучуковая герметизирующая лента на синтетической основе. Имеет двустороннюю рабочую поверхность, каждая из которых защищена антиадгезионной плёнкой. Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов и защищает соединение от проникновения воды и воздуха. Длина 30 метров.

Область применения:

Лента бутил-каучуковая предназначена для герметичного соединения пароизоляционных плёнок, диффузионных мембран и крепления их краёв к различным основаниям и примыкающим конструкциям.



Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытаний
Ширина ленты	мм	15	По спецификации изготовителя
Толщина ленты	мм	1	- -
Плотность	г/см ³	1,7	- -
Температура применения	°С	от -35 до +40	- -
Температура эксплуатации	°С	от -50 до +80	- -

Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и монтажу однослойных кровель из полимерных мембран Корпорации ТехноНИКОЛЬ, 4-я редакция 2014 г.» и карманной «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны LOGICROOF».

Хранение:

Срок годности – 18 месяцев при хранении в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре не более +30 °С.

Транспортировка:

Ленту транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Поставляется в рулонах длиной 30 м. В коробке 18 лент. На паллете 36 коробок.