

Технический лист №7.35 Версия от 06.2015г.

Клей для приклеивания кровельных систем LOGICROOF Spray

Контракт №1 от 15.07.2014

Описание продукции:

Высококачественные клеевые составы на полиуретановой основе для приклейки кровельных изоляционных материалов. Поставляются в баллонах под давлением.

Область применения:

Клеи линейки LOGICROOF Spray применяются для приклейки полимерной мембраны с флисовой подложкой к основанию из бетона, старого битумного ковра, жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста. Для облегчения работы в состав клея может добавляться краситель сигнального цвета (зеленый, красный, синий).

Расход - 1 баллон на 170 м².



Тип материала	Область применения
1. LOGICROOF Spray Клей-пена	Применяется для приклейки жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста к основанию из бетона, старого битумного ковра.
2. LOGICROOF Spray Клей контактный	Применяется для приклейки полимерной мембраны с флисовой подложкой к основанию из жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста.

Производство работ:

Для использования LOGICROOF Spray Клей контактный необходимо равномерно распылить его по обеим высушенным и очищенным поверхностям приклеиваемых материалов. Для распыления необходимо использовать специальный пистолет, дополнительного оборудования для создания давления не требуется. Оптимальное расстояние между распылительным пистолетом и поверхностью распыления – 30 см. После приклеивания мембрану желательно прикатать при помощи валика.

LOGICROOF Spray Клей-пена наносится на основание полосами при помощи специального пистолета, затем на основание приклеиваются плиты из PIR с кашированием из стеклохолста. Высота пены позволяет компенсировать перепады высот старых оснований при ремонте кровель.

Диапазон температур применения от +5°C до +40°C.

Диапазон температур эксплуатации – от -60°C до +100°C.

Время полной полимеризации клея при стандартных условиях не более 24 ч.

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте при температуре от +5°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка:

Клей транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

LOGICROOF Spray Клей контактный - металлические баллоны под давлением по 17 л/ 22 кг.

LOGICROOF Spray Клей-пена - металлические баллоны под давлением по 10 л/ 14 кг.