

Технический лист № 5.13. Версия от 03.2011

Лента бутил-каучуковая ТехноНИКОЛЬ



Описание продукции:

Лента бутил-каучуковая ТехноНИКОЛЬ - пароизоляционная герметизирующая бутил-каучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью, каждая из которых защищена антиадгезионной плёнкой.

Область применения:

Лента бутил-каучуковая ТехноНИКОЛЬ - является универсальной соединительной лентой для герметичного соединения места стыков диффузионных и пароизоляционных мембран, а также мест примыканий краев изоляционных пленок к конструкциям кровли (люкам, каминным трубам и т.д.).

Геометрические размеры

| Название | Лента бутил-каучуковая ТехноНИКОЛЬ |
|-------------|------------------------------------|
| Ширина, мм | 20 |
| Толщина, мм | 0,8 |
| Длина, м | 20 |

Сведения об упаковке:

Бутил-каучуковые ленты ТехноНИКОЛЬ упаковываются в коробки по 15 роликов.

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению гибкой черепицы SHINGLAS в скатных крышах», «Инструкции по монтажу гибкой черепицы Shinglas», «Инструкции по монтажу композитной черепицы Luxard»