

Технический лист №7.31 Версия от 10.2014

## Лента алюминиевая самоклеющаяся ЛАС

ТУ 2245-074-04696843-2001

### Описание продукции:

Лента алюминиевая самоклеющаяся «ЛАС». Представляет собой алюминиевую фольгу с односторонним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом. Форма выпуска – ролик.

Лента алюминиевая армированная самоклеющаяся «ЛАС – А». Представляет собой алюминиевую фольгу с односторонним клеевым слоем, армированная стеклосеткой с защищенным антиадгезионным материалом. Форма выпуска – ролик.



### Область применения:

В гражданском и промышленном строительстве при новом строительстве и реконструкции трубопроводов и оборудования различного назначения в качестве герметизации стыков фольгированных теплоизоляционных материалов для целей пароизоляции.

Применение при температуре от -30 °С до 150 °С. Но необходимо учитывать, что при температуре выше +80 °С возможно незначительное скручивание ленты по краям, поэтому рекомендуется наклеивать ленту внахлест.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Скотч алюминиевый ЛАС	Скотч алюминиевый ЛАС -А	Метод испытания
Адгезия к нержавеющей стали, не менее	г/см	500	500	ТУ 2245-074-04696843-2001
Прочность при разрыве, не менее	МПа	5	200	
Температура приклеивания, не ниже	С	-5	-5	

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Длина рулона	м.	50	ГОСТ 8910-75
Ширина рулона	мм	50,75,100	

### Производство работ:

Согласно «Альбому технических решений Системы теплоизоляции оборудования и трубопроводов»

### Хранение:

Материал должен храниться в первичной упаковке на стеллажах или поддонах, в вентилируемом помещении при температуре от 20 °С±5 °С и относительной влажности воздуха от 50 % до 70 %.

### Транспортировка:

Транспортирование материала осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими на транспорте "Правилами перевозок грузов малотоннажными и мелкими отправлениями"

### Сведения об упаковке:

Марка	Кол-во рулонов в коробке, шт	Вес коробки, кг	Вес рулона, кг	Размер коробки, мм
Лента алюминиевая самоклеющаяся «ЛАС» 50м-050мм	40	12	0,300	530x270x270.
Лента алюминиевая самоклеющаяся «ЛАС» 50м-075мм	28	12	0,429	530x270x270.
Лента алюминиевая самоклеющаяся «ЛАС» 50м-100мм	20	12	0,600	530x270x270.
Лента алюминиевая самоклеющаяся «ЛАС-А» 50м-050мм	24	7	0,292	330*170*650
Лента алюминиевая самоклеющаяся «ЛАС-А» 50м-075мм	16	7	0,438	330*170*650
Лента алюминиевая самоклеющаяся «ЛАС-А» 50м-100мм	12	7	0,583	330*170*650