

Технический лист № 7.27. Версия от 08.2014

Армирующая стеклосетка

СТО 72746455-3.9.1-2014

Описание продукции:

Армирующая стеклосетка является специальной строительной сеткой и производится из стекла типа Е. Размер ячейки составляет 2,5 – 3 мм. Для повышения каркасности, сетка пропитывается защитной водно-полимерной дисперсией.

Для удобства использования при ремонтах повреждений рулонных кровель, сетка выпускается в рулоне шириной 250 мм, длина рулона - 30 м.

Область применения:

Армирующая стеклосетка применяется при повреждениях кровельного ковра и при устройстве примыканий сложной формы (трубам, швелерам, уголкам и т.п.) в новых кровлях.

Армирующая стеклосетка используется совместно с мастикой герметизирующей ТехноНИКОЛЬ № 71 и защитной сланцевой посыпкой. Сетка втапливается в слой мастики нанесенной зубчатым шпателем на основание. Сверху дополнительно закрывается слоем мастики и присыпается защитной сланцевой посыпкой.

При ремонте трещин и разрывов в кровельном ковре применяют двойное армирование мастичного слоя.

Основные характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Армирующая сетка	НД
Вес материала	г/м ²	±5	55	ГОСТ 6943.16
Ширина	мм	±3%	250	-
Разрывная нагрузка по основе не менее	Н/50мм	не менее	600	ГОСТ 6943.10
Разрывная нагрузка по утку не менее	Н/50мм	не менее	500	ГОСТ 6943.10

Производство работ:

Работы производятся в соответствии с «Инструкция по обслуживанию кровель» во всех климатических районах по СНиП 23-01.

Хранение:

В защищенном от воздействия осадков складе.

Транспортировка:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Рулоны упаковываются в коробку по 4 шт.

Армирующая стеклосетка – код ЕКН 467893.

